Тип	Номинальный размер	Кол-во несущих полос на 1 м	1) чистый размер ячейки **2) размер ячейки по центрам несущих и связующих элементов**	Приблизительный вес в кг одного м² (с обрамлением, горячеоцинкованный)																									
				Размер несущей полосы (высота/толщина)																									
				20\2	20\3	25\2	25\3	25\4	25\5	30\2	30\3	30\4	30\5	35\2	35\3	35\4	35\5	40\2	40\3	40\4	40\5	50\3	50\4	50\5	50\6*	60\4	60\5	60\6*
AA	3032	**30**	31x33 **34x38**	15	20	18	24N	32N	38	20T	28TN	37TN	45T	23T	32T	42T	52T	26T	36TN	48TN	58T	44TN	58T	72T	86	69N	85	-
AC	3045	**30**	31x45 **34x50**	14	19	16	23N	30N	37	19T	27TN	36TN	44T	22T	31T	41T	51T	25T	35TN	46TN	57T	43TN	57TN	71T	85	68N	84	101
AX	3070	**30**	31x71 **34x76**	13	18	16	22S	29S	36	18T	26T	35T	43T	21T	30T	40T	49T	24T	34T	45T	56T	-	56T	70T	83	-	-	-
AE	3096	**30**	31x96 **34x100**	12	18	15	22N	29N	35	18T	26TN	34TN	42T	20T	30T	39T	49T	23T	34TN	45TN	56T	42TN	56TN	69T	83	66N	82	99
AI	3014	**30**	31x14 **34x19**	19	24	21	28	36	43	24	32	41	47	27	36	47	56	-	40	52	63	-	-	-	-	-	-	106
AK	3019	**30**	31x19 **34x24**	17	22	20	26	34	41	22	31	39	48	25	35	45	54	-	-	50	61	-	-	-	-	-	-	-
IX	1270	**68**	12x71 **15x76**	26	37	32	46	-	-	37	55	-	-	43	64	-	-	49	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IE	1296	**68**	12x96 **15x100**	25	37	31	46	-	-	37	54	-	-	43	63	-	-	49	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KK	1919	**46**	19x19 **22x24**	22	31	25	37	53	-	31	43	61	-	35	49	69	-	39	55	77	-	-	-	-	-	-	-	-
KA	1932	**46**	19x33 **22x38**	20	28	24	34N	45	-	28	40N	53	-	32	46	61	-	36	52N	69	-	65	85	-	-	102	-	-
KC	1945	**46**	19x45 **22x50**	19	27	23	33N	44	-	27	39N	52	-	31	45	60	-	35	51N	68	-	64	84	-	-	100	-	-
KX	1970	**46**	19x71 **22x76**	18	26	22	32	43	-	26	38	51	-	30	44	59	-	34	51	67	-	63	83	-	-	99	-	-
KE	1996	**46**	19x96 **22x100**	18	26	22	32N	42	-	26	38N	50	-	30	44	58	-	34	50N	66	-	62	82	-	-	99	-	-
MM	2220	**41**	22x20 **25x25**	20	28	24	33	43	-	28	39	50	-	31	44	57	-	35	49	65	-	-	-	-	-	-	-	-
MA	2232	**41**	22x33 **25x38**	19	26	22	31	41	-	25	37	48	-	29	42	55	-	33	47	62	-	58	77	-	-	91	-	-
MC	2245	**41**	22x45 **25x50**	17	25	21	30	40	-	25	36	47	-	28	41	54	-	32	46	61	-	57	76	-	-	90	-	-
MX	2270	**41**	22x71 **25x76**	17	24	20	29	39	-	24	35	46	-	27	40	53	-	31	45	60	-	56	75	-	-	89	-	-
ME	2296	**41**	22x96 **25x100**	16	23	20	29	38	-	23	34	45	-	27	39	52	-	30	45	60	-	56	74	-	-	89	-	-
BA	2632	**34**	27x33 **30x38**	16	22	19	27	35	42	22	31	41	50	25	35	47	58	28	40	53	65	49	65	80	-	77	95	-
BC	2645	**34**	27x45 **30x50**	15	21	18	26N	34N	41	21	30N	40N	49	24	35	46	56	27	39N	52N	64	48N	64N	79	-	76N	94	-
BX	2670	**34**	27x71 **30x76**	14	20	17	25	33	40	20	29	39	48	23	34	45	55	26	38	51	63	-	63	78	-	-	-	-
BE	2696	**34**	27x96 **30x100**	14	20	17	24	32	40	20	29	38	47	23	33	44	55	26	38	50	62	47	62	77	-	74	93	-
EA	2932	**31**	30x33 **33x38**	15	21	18	25	32	39	21	29T	38T	46T	23T	33T	43T	53T	26T	37T	49T	60T	46T	60T	74T	88	71	88	-
EDF	2927	**31**	30x27 **33x34**	-	21	18	25	33	40	21T	29T	38T	47T	24T	34T	44T	54T	27T	38T	50T	61T	-	61T	75T	89	-	88	-
EC	2945	**31**	30x45 **33x50**	14	20	17	24	31	38	20T	28T	37T	45T	22T	32T	42T	52T	25T	36T	48T	59T	45T	59T	73T	87	70	87	104
EX	2970	**31**	30x71 **33x76**	13	19	16	23	30	37	19T	27T	36T	44T	22T	31T	41T	51T	24T	35T	47T	58T	-	58T	72T	-	-	-	-
EE	2996	**31**	30x96 **33x100**	13	18	15	22	29	36	18T	26T	35T	43T	21T	31T	41T	50T	24T	35T	46T	57T	43T	57T	71T	85	68	85	102
FA	3432	**27**	35x33 **38x38**	-	19	16	22	29	35	19T	26T	34T	41T	21T	30T	39T	47T	24T	33T	44T	53T	41T	53T	66T	78	63	78	93
FC	3445	**27**	35x45 **38x50**	-	18	15	21N	28	34	18T	25TN	33TN	40T	20T	29T	38T	46T	23T	32T	42T	52T	40T	52T	64T	77	62	77	92
FX	3470	**27**	35x71 **38x76**	-	17	14	20N	27	33	17T	24T	32T	39T	19T	28T	37T	45T	22T	31T	41T	51T	39T	51T	63T	-	-	-	91
FE	3496	**27**	35x96 **38x100**	-	15	14	20	26	32	16T	23TN	31TN	38T	19T	27T	36T	44T	21T	31T	41T	50T	38T	50T	63T	75	60	75	90

Тип	Номинальный размер	Кол-во несущих полос на 1 м	1) чистый размер ячейки **2) размер ячейки по центрам несущих и связующих элементов**	Приблизительный вес в кг одного м² (с обрамлением, горячеоцинкованный)																									
				Размер несущей полосы (высота/толщина)																									
				20\2	20\3	25\2	25\3	25\4	25\5	30\2	30\3	30\4	30\5	35\2	35\3	35\4	35\5	40\2	40\3	40\4	40\5	50\3	50\4	50\5	50\6*	60\4	60\5	60\6*
GA	3732	**25**	38x33 **41x38**	-	18	15	21	27	33	18T	24T	32T	39T	20T	28T	36T	44T	22T	31T	41T	50T	38T	50T	61T	73	59	73	87
GC	3745	**25**	38x45 **41x50**	-	17	14	20N	26	32	17T	23TN	31TN	37T	19T	27T	35T	43T	21T	30T	40T	49T	37T	49T	60T	72	58	72	86
GX	3770	**25**	38x71 **41x76**	-	16	13	19	25	31	16T	23T	30T	36T	18T	26T	34T	42T	20T	29T	39T	48T	36T	48T	59T	-	-	-	85
GE	3796	**25**	38x96 **41x100**	-	15	13	19N	24	30	15T	22TN	29TN	36T	17T	25T	34T	41T	20T	29T	38T	47T	-	47T	58T	70	56	70	84
CK	3919	**24**	40x19 **43x24**	-	19	17	23	29	35	19	26	33	40	22	29	38	45	-	33	42	51T	37T	-	-	-	-	-	-
CA	3932	**24**	40x33 **43x38**	-	17	15	20	26	32	17T	24T	31T	37T	19T	27T	35T	43T	22T	30T	40T	48T	36T	48T	59T	71	57	70	84
CC	3945	**24**	40x45 **43x50**	-	16	14	19	25	31	16T	23T	30T	36T	18T	26T	34T	42T	20T	29T	38T	47T	35T	47T	58T	69	56	69	83
CX	3970	**24**	40x71 **43x76**	-	15	13	18	24	30	15T	22T	29T	35T	17T	25T	33T	41T	20T	28T	37T	46T	34T	46T	57T	-	-	-	81
CE	3996	**24**	40x96 **43x100**	-	15	12	18	24	29	15T	21T	28T	35T	17T	24T	32T	40T	19T	28T	37T	45T	34T	45T	56T	68	54	67	81
HMA	4632	**21**	47x33 **50x38**	-	15	14	19	24	-	16T	21T	28T	-	18T	24T	32T	-	20T	27T	36T	-	-	43T	-	-	-	-	-
HMC	4645	**21**	47x45 **50x50**	-	15	13	18	23	-	15T	20T	27T	-	17T	23T	31T	-	18T	26T	34T	-	32T	42T	-	-	50	-	-
HMX	4670	**21**	47x71 **50x76**	-	14	12	17	22	-	14T	20T	26T	-	16T	22T	29T	-	18T	25T	33T	-	31T	41T	-	-	-	-	-
HME	4696	**21**	47x96 **50x100**	-	13	11	16	21	-	13T	19T	25T	-	15T	22T	29T	-	17T	25T	33T	-	31T	40T	-	-	48	-	-
HEA	6432	**16**	63x33 **66x38**	-	13	12	15	20	24	13T	18T	23T	27T	15T	20T	26T	31T	16T	22T	29T	35T	27T	35T	42T	-	41	50	-
HEC	6445	**16**	63x45 **66x50**	-	12	11	14	19	22	12T	17T	22T	26T	14T	19T	25T	30T	15T	21T	28T	34T	26T	34T	41T	-	40	49	-
HEX	6470	**16**	63x71 **66x76**	-	11	10	13	18	21	11T	16T	21T	25T	13T	18T	24T	29T	14T	20T	27T	33T	25T	33T	40T	-	-	-	-
HEE	6496	**16**	63x96 **66x100**	-	11	9	13	17	20	11T	15T	20T	24T	12T	17T	23T	28T	14T	20T	26T	32T	24T	32T	40T	-	38	47	-
ZC	6045	**17**	59x45 **62x50**	-	-	-	15	20	23	13	18	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	6060	**17**	59x60 **62x65**	-	-	-	15	20	23	13	18	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZE	6096	**17**	59x96 **62x100**	-	-	-	14	19	22	12	17	22	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZY	60127	**17**	59x127 **62x132**	-	-	-	13	17	20	11	15	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA-8*8	3032 8x8	**30**	8x8*	-	-	-	-	-	-	23	31	40	-	-	-	-	-	29	39	51	-	47	61	-	-	-		-
AE offshore	3096	**30**	13x96**	-	-	-	27T	34T	40T	-	31T	39T	47T	-	35T	44T	54T	-	39T	50T	60T	-	60T	74T	-	70T	62T	-
CE offshore	3996	**24**	11x96***	-	-	-	25T	31T	37T	-	28T	35T	41T	-	31T	39T	47T	-	35T	44T	52T	-	52T	63T	-	87T	75T	-

* Производство после запроса

МАТЕРИАЛ:

St3S Al или другая сталь с подобными свойствами
S 235 JR сталь - EN 10025-1

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА:

для сокращения стоимости и более быстрого срока доставки мы рекомендуем заказывать материал согласно нашей стандартной программе.

для сокращения стоимости и более быстрого срока доставки свяжитесь, пожалуйста, с нашим коммерческим отделом.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАПРОСУ:

Типы зубьев S4 или S5 - для всех типов несущей полосы толщиной 2,3,4 или 5 мм, кроме бруска 20x2.

Тип зубьев S6 - все типы, обозначенные «T», изготавливаются либо с крученым поперечным прутком диаметром 4,5/5/6/8 мм, либо с гладким поперечным прутком диаметром 4/5/6 мм.

Все типы, обозначенные «N» могли быть произведены только из нержавеющей стали 1,4301 (V2A) или 1,4571 (V4A) или других видов нержавеющей стали, которые одобрит производитель - со связующей полосой диаметром от 4 мм до 5 мм.

Трение для нержавеющей стали может быть на 7% меньше, чем горячее гальванизированное трение.